

Катушки со шлангами серии LD

Катушки с различными вариантами крепления



Простота установки – крепление за считанные минуты!

- Закрытая конструкция катушки обеспечивает безопасность и защищает шланг от повреждений
- Вертлюг большого сечения снижает потери давления
- Простота регулировки натяжения пружины



Экономичные катушки для эффективной работы!

Катушки устанавливаются за считанные минуты, а работают долгие годы!



Крепление с помощью поворотного шарнира на потолок/стену (стандарт)



Крепление на стену/потолок (дополнительно)



Крепление к верстаку (дополнительно)

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2009 Graco Inc. Form No. 340432R (Ред. А) 02/11 Напечатано в Европе.
Все иные торговые марки, упомянутые в данном издании, являются частной собственностью соответствующих компаний. Вся представленная в данном документе информация основана на последних данных о продукции, доступных на момент публикации. Компания оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.



С катушками Graco на Вашем рабочем месте будет больше порядка. Созданы для использования как в автомобильных сервис-центрах, так и на промышленных предприятиях. Легко крепятся к стене, потолку, верстаку, емкости или шкафу. Могут поставляться в комплекте с пистолетом и входным шлангом, остается только подключить!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА*

Область применения	Модель	Комплект входного шланга (BSPT)	Комплект входного шланга (NPT)**
Только для воздуха	HEL13D	24C437	24C443
	HEL15D	24C437	24C443
Для воздуха/воды	HEL23D	24C438	24C444
	HEL25D	24C438	24C444
	HEL33D	24C438	24C445
	HEL34D	24C438	24C445
Для нефтепродуктов/синтетических масел	HEM23D	24C440	24C537
	HEM33D	24C440	24C538
Для смазочных материалов	HEH13D	24C442	24C539

*Входные шланги заказываются отдельно

**В комплекте два переходника BSPT(М) - NPT(М)

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА (катушка, расходомер, входной шланг)

Каталожный номер комплекта	Катушка серии LD	Комплект входного шланга	Пистолет/Расходомер
24D197	HEM33D	24C538	256215, LDMS негнущийся, с защитой курка
24D198	HEM33D	24C538	255751, LDMS гибкий, без защиты курка
24D199	HEM33D	24C538	256216, LDP5 негнущийся, с защитой курка
24D200	HEM33D	24C538	255277, LDP5 гибкий, без защиты курка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В комплекте имеются все необходимые элементы для крепления на стойку, верстак, стену и потолок

Каталожный номер	Способы крепления
24C772	Подвижное крепление на стойку, стену
24E506	Фиксированное крепление



24C772

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Модель	Давление (бар)	Внутренний диаметр x длина шланга	Входное соединение (BSPT)	Выходное соединение (BSPT)	Рабочая температура
Только для воздуха	HEL13D	17.2 (250)	6 мм x 11 м	1/2"	1/4"	-10 до 60 град.С
	HEL15D	17.2 (250)	6 мм x 15 м	1/2"	1/4"	
Для воздуха/жидкости	HEL23D	17.2 (250)	10 мм x 11 м	1/2"	3/8"	-17 до 60 град.С
	HEL25D	17.2 (250)	10 мм x 15 м	1/2"	3/8"	
	HEL33D	17.2 (250)	12 мм x 11 м	1/2"	1/2"	
	HEL34D	17.2 (250)	12 мм x 14 м	1/2"	1/2"	
Для нефтепродуктов/синтетических масел	HEM23D	124 (1800)	10 мм x 11 м	1/2"	3/8"	
	HEM33D	124 (1800)	12 мм x 11 м	1/2"	1/2"	
Для смазочных материалов	HEH13D	345 (5000)	6 мм x 11 м	3/8"	1/4"	

Инструкция=313938